



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ERGO-HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS – celohliníkový

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený

Průřez odvětrání: cca 200 cm²/m

Plisování: cca 30 %

Lepicí páska na okrajích: butyl s krycí páskou, šíře cca 15 mm

Délka role: 5 m

Šíře role: 240 mm (určeno pro Bobrovku)

Barva: cihlově červená RAL 8004

Šíře role: 300 mm (standard)

Barva: černá RAL 9005

tmavě hnědá RAL 8019

cihlově červená RAL 8004

Použití:

ERGO-hřebenový a nárožní pás celohliníkový je ideální pro suché pokládání hřebene a nároží. Perfektně odvětrává a zabraňuje vnikání sněhu a vody. Je vyrobený z jednoho kusu profilovaného lakovaného hliníku, nejsou zde žádné spoje, švy, lepení apod., perforace zajišťuje odvětrávání. Lepicí pásy po okrajích role zabezpečují dokonalé přilnutí ke střešní krytině.

Montáž:

ERGO-hřebenový a nárožní pás celohliníkový se instaluje na hřeben nebo nároží. Pás uchytíme hřeby nebo sponkami na hřebenovou nebo nárožní lať. Z lepicí pásy na hliníkových okrajích se odstraní krycí páska. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny.

UPOZORNĚNÍ:

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.