



# TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

## EURODACH-HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS – celohliníkový

### **Specifikace:**

Materiál: hliník, barvený

Lepicí páska na okrajích: šíře cca 20 mm, s krycí páskou

Délka role: 5 m

Šíře role: 300 mm

### **Použití:**

EURODACH-hřebenový a nárožní pás celohliníkový je ideální pro suché pokládání hřebene a nároží. EURODACH-hřebenový a nárožní pás celohliníkový je vyrobený z jednoho kusu materiálu - hliník, nejsou zde žádné spoje (švy, lepení apod.). Perfektně odvětrává a zabraňuje vnikání sněhu a vody. Lepicí pásky po okrajích role zabezpečují dokonalé přilnutí ke střešní krytině.

### **Montáž:**

EURODACH-hřebenový a nárožní pás celohliníkový se instaluje na hřeben nebo nároží. Pás uchytíme hřeby nebo sponkami na hřebenovou nebo nárožní lať. Z lepicí pásky na hliníkových okrajích se odstraní krycí páska. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.