



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ERGO-NORMALROLL HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS

Specifikace:

Středový materiál: geotextilie (100g/m²)

Okraje: barvený plisovaný hliník, plisování cca 50 %

Šířka hliníkových okrajů: cca 75 mm

Průřez odvětrání: cca 170 cm²/m

Lepicí páska na okrajích: butyl, šíře 15 mm, s krycí páskou

Délka role: 5 m

Šíře role: cca 300 mm pro profilované i rovné střešní krytiny

Barva: černá RAL 9005

tmavě hnědá RAL 8019

cihlově červená RAL 8004

Použití:

ERGO-Normalroll je ideální pro suché pokládání hřebene a nároží. Perfektně odvětrává a zabraňuje vnikání sněhu a vody. Lepicí pásy po okrajích role zabezpečují dokonalé přilnutí ke střešní krytině.

Montáž:

ERGO-Normalroll se instaluje na hřeben nebo nároží. Přiloží se středovou geotextilní částí na hřebenovou nebo nárožní lať a postupně se celá role rozvine. Po vyrovnání se přibije k této lať. Z lepicí pásy na hliníkových okrajích se odstraní krycí páska. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny.

UPOZORNĚNÍ:

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.