



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS šíře 390 mm

Specifikace:

Středový materiál: PP tkanina, šitý spoj

Okraje: barvený plisovaný hliník

Lepicí páska na okrajích: butyl kaučuk s krycí páskou, šíře cca 15 mm

Ventilační kapacita 145 cm²/m

Aplikační teplota: +5°C až +40°C

Délka role: 5 m

Šíře role: cca 390 mm

Použití:

Hřebenový a nárožní pás je ideální pro suché pokládání hřebene a nároží. Perfektně odvětrává a zabraňuje vnikání sněhu a vody. Lepicí pásy po okrajích role zabezpečují dokonalé přilnutí ke střešní krytině.

Montáž:

Hřebenový a nárožní pás se instaluje na hřeben nebo nároží. Přiloží se středovou textilní částí na hřebenovou nebo nárožní lať a postupně se celá role rozvine. Po vyrovnání se přibije k této latě. Z lepicí pásy na hliníkových okrajích se odstraní krycí páska. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny.

UPOZORNĚNÍ:

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.