



## TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

### ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET TURBOKOTLE - UNIVERZÁLNÍ

#### **Specifikace:**

Obsah kompletu: univerzální odvětrávací taška a adaptér pro odvětrání turbokotle

Materiál: odvětrávací taška je vyrobena z měkčeného PVC, spodní část je opatřena lepicí páskou, adaptér je ze speciálního tvrzeného PVC

Průměr odvětrávání: pro systém termotrubek odpadního plynu 70/125 mm, 80/125 mm

Vnitřní průměr adaptéru je cca 126 mm

Rozměr tašky: 40 x 45 cm

Adaptér má nastavitelný sklon: 10° až 40°, případně 20° až 50° sklon střechy, podle základové tašky

Teplotní rozsah: od -20°C do +85°C, při trvalém zatížení do +60°C.

Barva: antracit

#### **Použití:**

Hodí se pro většinu skládaných střešních krytin a zajišťuje bezpečný prostup odkouření turbokotle střešním pláštěm.

#### **Montáž:**

Odvětrávací taška se zasadí do střešního pláště, adaptér se nasune na vnitřní termotrubku od kotle, vše se společně vsadí do odvětrávací tašky. Poté se nasadí vnější termotrubka přes adaptér. Tím se docílí utěsnění před deštěm apod.