

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFM99CZ001

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

*JUTADACH SUPER 2AP*

2. Zamýšlené použití:

*Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny*

3. Výrobce:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika  
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210  
www.juta.cz*

4. Zplnomocněný zástupce:

*není uvedeno*

5. Systémy POSV:

*systém posouzení 3*

6. Harmonizovaná norma:

*EN 13859-1:2010*

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

*Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobožka 0100-Praha,  
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek  
Oznámený subjekt 1020*

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost			Harmonizovaná technická specifikace	
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na ohe	[tída]	E	-	-	EN 13859-1:2010
Odolnost proti pronikání vody	[tída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umělém stárnutí	[tída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	0,03	-0,02	+0,015	
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	[N/50mm]	490 / 460	-90 / -100	+90 / +100	
Pevnost v tahu po umělém stárnutí v podélném / příčném směru	[N/50mm]	460 / 430	-90 / -100	+100 / +110	
Tažnost v podélném / příčném směru	[%]	25 / 20	-10 / -10	+15 / +15	
Tažnost po umělém stárnutí v podélném / příčném směru	[%]	20 / 15	-10 / -10	+15 / +15	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	500 / 450	-100 / -70	+80 / +70	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-40	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

*není vydáno*

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jiří Hlavatý  
statutární ředitel

Ve Dvoře Králové nad Labem, 05.05.2020

