



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 a 65 X 80 pro neprofilované střešní krytiny

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený

Rám: dřevo

Vnitřní rozměry otvoru: 545 x 545 mm, 600 x 750 mm

Vnější rozměry víka: 600 x 600 mm, 650 x 800 mm

Vnější rozměry vikýře: 850 x 890 mm, 900 x 1100 mm

Výplň: typ 60x60 – čirý polykarbonát, typ 65x80 - dutinkový polykarbonát

Sklon střechy: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř 60 x 60 nebo 65 x 80 je vhodný pro instalaci do všech běžných neprofilovaných střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Otevírá se směrem nahoru, zajišťuje se ve dvou větracích polohách.

Montáž:

1. Demontujte střešní krytinu v místě osazení vikýře.
2. Osadte vikýř na horní plochu spodní řady krytiny.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu tak, aby nebylo potřebné přičezávat krytinu.
4. Připevněte lemování vikýře přiloženými příponkami ke střešním latím.
5. Vyřežte střešní lať procházející přes vikýř.
6. Doplněte chybějící střešní krytinu, případně krytinu přičežte.
7. Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze – uzavřeno, poloha větrání, úplné otevření.