

STŘEŠNÍ VIKÝŘ 60 x 60 a 65 x 80 UNIVERZÁLNÍ

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený, olověná zástěra

Rám: dřevo

Šíře zástěry: 200 mm v barvě vikýře

Vnitřní rozměry otvoru: 545 x 545 mm, 600 x 750 mm

Vnější rozměry víka: 600 x 600 mm, 650 x 800 mm

Výplň: typ 60x60 - čirý polykarbonát, typ 65x80 - dutinkový polykarbonát

Sklon střechy: vhodné od 15° do 75° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř 60 x 60 univerzální nebo 65 x 80 univerzální je vhodný pro instalaci do všech běžných pálených a betonových střešních krytin od 15° do 75° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Otevírá se směrem nahoru, zajišťuje se ve dvou větracích polohách.

Montážní návod:

1. Demontujte krytinu v místě osazení vikýře.
2. Olověný krycí pás vyklopte směrem dolů, osadte vikýř k horní hraně spodní řady krytiny.
3. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu tak, aby nebylo potřebné přiřezávat krytinu.
4. Upevněte lemování vikýře ke střešním latím přiloženými příponkami – součást balení.
5. Přišroubujte rám vikýře ke středové lati vrutem 4/60 – 2 ks, součást balení.
6. Vyřežte střešní lať.
7. Upravte nalepené těsnící klíny.
8. Doplňte krytinu, případně krytinu přiřežte, k lemování vikýře.
9. Odstraňte ochranný papír lepicí pásky olova a vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny.
10. Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze (úplné zavření, poloha větrání, úplné otevření).