



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STŘEŠNÍ VIKÝŘ FAKRO WGI 46 X 75 UNIVERZÁLNÍ

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený, olověná zástěra

Rám: dřevo

Barva: tmavě šedá RAL 7022

Rozměr zástěry: 150 x 740 mm, v barvě vikýře, s lepicím páskem

Vnější rozměry otvoru: cca 460 x 750 mm

Vnitřní rozměry otvoru: cca 415 x 705 mm

Vnější rozměr vikýře: cca 700 x 950 mm

Výplň: dvojitě čiré tvrzené sklo

Sklon střechy: vhodné od 15° do 60° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř FAKRO WGI 46 x 75 univerzální je vhodný pro instalaci do všech běžných pálených a betonových střešních krytin od 15° do 60° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Otevírá směrem nahoru, úhel cca 120°, zajišťuje se ve dvou větracích polohách.

Montáž:

Demontujte krytinu v místě osazení vikýře. Osadte vikýř k horní hraně spodní řady krytiny. Vodorovným posunutím najděte nejvhodnější polohu. Vyřežte střešní latě procházející přes vikýř. Upevněte vikýř ke střešním latím přiloženými příponkami. Upravte nalepené těsnící klíny o výšce 5,5 cm, které jsou součástí balení. Doplňte krytinu, případně krytinu přiřežte, k lemování vikýře. Vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny.

Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze (úplné zavření, poloha větrání, úplné otevření).