

STOUPACÍ KOMPLET – ROVNÝ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu k zavěšení, 2x držák stoupacího roštu - kolébka,

1x stoupací rošt, spojovací materiál

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Šířka roštu: 250 mm

Délka roštu: 400, 600 nebo 800 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy


Barva: cihlově červená RAL 8004

Použití:


Stoupací komplet se používá pro chůzi po střeše sklonu střechy od 15 ° do 55 °. Hodí se především pro Bobrovku.

Montáž


MONTÁŽNÍ NÁVOD




ROŠT ŠÍŘE 40, 60, 80 cm




ROZSAH POUŽITÍ




ZPEVNIT V MÍSTĚ ZAVĚŠENÍ A
V MÍSTĚ S NEJVĚTŠÍM TLAKEM




OPATŘIT EPDM PODLOŽKOU




PŘIZPŮSOBIT ZÁMKY TAŠEK
DRŽÁKŮM




UKOTVIT DO LATĚ




UVÉST KOLÉBKU DO VODOROVNÉ
POLOHY



SEŠROUBOVAT VZÁJEMNĚ
KOVOVÉ PRVKY




DOSTATEČNĚ UTÁHNOUT



V PŘÍPADĚ JEDNONOHEHO NÁŠLAPU
VŽDY PŘIDAT STABILIZÁTOR



MONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE
ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ FIRMA



V PŘÍPADĚ VZPĚRY S PĚNOVÝM
PODLEPENÍM NENÁLEŽÍ KE VZPĚŘE
EPDM PODLOŽKA



Tel.: 384 72 45 80 www.ergo-strecha.cz - střešní příslušenství -

Váš dodavatel střešního příslušenství

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek nesmí být použit jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu.