

STOUPACÍ KOMPLET – UNIVERZÁLNÍ K ZAVĚŠENÍ

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x univerzální vzpěra stoupacího roštu k zavěšení s EPDM podložkami, 2x držák stoupacího roštu - kolébka, 1x stoupací rošt, spojovací materiál

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Šířka roštu: 250 mm

Délka roštu: 400, 600 nebo 800 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

červenohnědá RAL 8015

černá RAL 9005


cihlově červená RAL 8004

Použití:


Stoupací komplet se používá pro chůzi po střeše sklonu střechy od 15 ° do 55 °. Hodí se pro pálené a betonové krytiny.

Montáž


MONTÁŽNÍ NÁVOD




ROŠT ŠÍŘE 40, 60, 80 cm




ROZSAH POUŽITÍ




ZPEVNIT V MÍSTĚ ZAVĚŠENÍ A V MÍSTĚ S NEJVĚTŠÍM TLAKEM




OPATŘIT EPDM PODLOŽKOU




PŘÍZPUSOBIT ZÁMKY TAŠEK DRŽÁKŮM




UKOTVIT DO LATĚ




UVÉST KOLÉBKU DO VODOROVNÉ POLOHY



SEŠROUBOVAT VZÁJEMNĚ KOVOVÉ PRVKY




DOSTATEČNĚ UTÁHNOUT



V PŘÍPADĚ JEDNONOHEHO NÁŠLAPU VŽDY PŘIDAT STABILIZÁTOR



MONTÁŽ SMÍ PROVÁDĚT POUZE ODBORNĚ ZPUSOBILÁ FIRMA



V PŘÍPADĚ VZPĚRY S PĚNOVÝM PODLEPENÍM NENÁLEŽÍ KE VZPĚRE EPDM PODLOŽKA



Tel.: 384 72 45 80 www.ergo-strecha.cz

- střešní příslušenství -

Váš dodavatel střešního příslušenství

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek nesmí být použit jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu.