



# TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

## STOUPACÍ KOMPLET – ROVNÝ

### **Specifikace:**

Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu, 2x držák stoupacího roštu - kolébka,

1x stoupací rošt, spojovací materiál

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Šířka roštu: 250 mm

Délka roštu: 400, 600 nebo 800 mm

Délka vzpěry: cca 450 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

cihlově červená RAL 8004

### **Použití:**

Stoupací komplet se používá pro chůzi po střeše sklonu střechy od 15 ° do 55 °. Hodí se pro šindele, plech, používá se na bedněné střechy.

### **Montáž**

Z bezpečnostních důvodů se v místě montáže stoupacího kompletu instalují přídatné latě či prkna k zesílení podkladu.

Vzpěra stoupacího roštu se přiloží ke krytině a vyznačí se místo pro předvrtání tří otvorů. Před montáží vzpěry se kolem otvorů nanese silikon. Po umístění vzpěry na předem připravené místo se šrouby utáhnou tak pevně, aby silikon vytékal po stranách, utěsní se provedené montážní otvory a odstraní se přebytečný silikon. Na již zabudovanou vzpěru se přišroubují kolébky (šrouby M8x20) tak, aby byl zajištěn správný horizontální sklon kolébky (podle sklonu střechy). Na kolébky se přišroubuje stoupací rošt (40, 60 nebo 80 cm dlouhý) šrouby M8x50.

Montáž stoupacího kompletu smí provádět pouze odborně způsobilá firma pro práci na střeše.

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Výrobek se nesmí použít jako kotvící bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.**