

VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – ROVNÁ

Specifikace:

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Součástí balení je spojovací materiál a stabilizátor vzpěry

Délka vzpěry: cca 450 mm

Šířka vzpěry: cca 40 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

černá RAL 9005

cihlově červená RAL 8004

Použití:

Vzpěra stoupacího roštu slouží pro uchycení stoupacího nášlapu nebo jako prvek pro sestavení stoupacího kompletu. Vzpěra stoupacího roštu – rovná se hodí pro neprofilované střešní krytiny, šindele. Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry stoupacího roštu. Instaluje se vruty přes vzpěru do dřeva, do kterého je vzpěra zakotvená.

Montáž

Vzpěra stoupacího roštu se přiloží ke krytině a vyznačí se místo pro předvrtání tří otvorů (obr. 1). Před montáží vzpěry se kolem otvorů nanese silikon (obr. 2). Po umístění vzpěry na předem připravené místo se šrouby utáhnou tak pevně, aby silikon vytékal po stranách, utěsní se provedené montážní otvory a odstraní se přebytečný silikon. Na již zabudovanou vzpěru se přišroubují kolébky. Montáž smí provádět pouze odborně způsobilá firma pro práci na střeše.



obrázek 1



obrázek 2

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí použít jako kotvící bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.