

## DRŽÁK PROTISNĚHOVÉ MŘÍŽE – rovný

### **Specifikace:**

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Délka: cca 400 mm

Výška: cca 260 mm

Šíře pásoviny: cca 30 mm

Výška spodního uchycení mříže od základny držáku: cca 40 mm

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

černá RAL 9005

cihlově červená RAL 8004

### **Použití:**

Držák protisněhové mříže – rovný je určen pro neprofilované střešní krytiny (např. Betternit, šindel, plech atd.). Slouží pro uchycení protisněhové mříže. Výrobce doporučuje vzdálenost mezi držáky od 40 cm do maximálně 80 cm. Pro 3m mříž je nutné použít 4 ks držáků.

### **Montáž:**

Nejdříve se ukotví držáky protisněhové mříže do krytiny. Na nainstalované držáky se nasune protisněhová mříž. Více protisněhových mříží v jedné řadě se spojuje pomocí spojek.

### **UPOZORNĚNÍ:**

Plochu krytiny nad zádržným systémem se doporučuje doplnit protisněhovými háky. Pomůžete tím zabránit případnému přetížení místa instalace protisněhové mříže nahromaděným sněhem. Dalším řešením, jak zamezit případnému přetížení je namontovat protisněhovou mříž v několika řadách nad sebou, v závislosti na sklonu střechy a poloze objektu.