



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS šíře 310 mm

Specifikace:

Středový materiál: PP tkanina, šitý spoj

Okraje: barvený plisovaný hliník, šíře cca 80 mm

Lepicí páska na okrajích: butyl kaučuk s krycí páskou, šíře cca 15 mm

Ventilační kapacita 145 cm²/m

Aplikační teplota: + 5 °C až + 40 °C

Délka role: 5 m

Šíře role: cca 310 mm

Použití:

Pro všechna nároží a hřebeny střech s obloukovým hřebenem a montáží na sucho. Uvedené části střech mohou být spolehlivě utěsněny hřebenovým a odvětrávacím pásem a tím chrání tyto části střech proti sněhu, zanesení listů a vstupu ptáků. Zároveň přispívá k rovnoměrnému provětrání střechy.

Montáž:

Hřebenový a nárožní pás se instaluje na hřeben nebo nároží. Přiloží se středovou textilní částí na hřebenovou nebo nárožní lať a postupně se celá role rozvine. Po vyrovnání se přibije k této lať. Z lepicí pásky na hliníkových okrajích se odstraní krycí páska. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny.

UPOZORNĚNÍ:

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.