

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PFM131CZ09

1. Jediný identifikační kód typu výrobku:

HG fol 240 Plus

2. Zamýšlené použití:

Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny - část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.

3. Výrobce:

*JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 209 211, Fax:
www.juta.cz*

4. Zplnomocněný zástupce:

není uvedeno

5. Systémy POSV:

system posouzení 3

6. Harmonizovaná norma:

*EN 13859-1:2010
EN 13859-2:2010*

Identifikační číslo oznámeného subjektu:

*Institut pro testování a certifikaci a.s., Divize CSI - Centrum stavebního
inženýrství, Pražská 16, Praha 10 - Hostivař, PS 102 00
Oznámený subjekt 1023*

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost				Harmonizovaná technická specifikace
	Jednotky	Nominální hodnota	Tolerance		
Reakce na ohe	[tída]	E	-	-	EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010
Odolnost proti pronikání vody	[tída]	W1	-	-	
Odolnost proti pronikání vody po umlém stárnutí	[tída]	W1	-	-	
Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	[m]	0,15	-0,05	+0,1	
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	[N/50mm]	300 / 360	-50 / -60	+80 / +100	
Pevnost v tahu po umlém stárnutí v podélném / příčném směru	[N/50mm]	280 / 340	-60 / -60	+80 / +100	
Tažnost v podélném / příčném směru	[%]	60 / 80	-20 / -20	+20 / +30	
tažnost po umlém stárnutí v podélném / příčném směru	[%]	60 / 80	-20 / -20	+20 / +30	
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	[N]	270 / 250	-60 / -60	+60 / +60	
Ohebnost za nízkých teplot	[°C]	-30	-	-	
Nebezpečné látky		npd			

Vysvětlivky: npd - no performance determined (žádný ukazatel není stanoven)

8. Příslušná technická dokumentace / specifická technická dokumentace:

není vydáno

9. Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jiří Hlavatý
předseda správní rady

Ve Dvoře Králové nad Labem, 01.08.2023

