



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

HŘEBENOVÝ A NÁROŽNÍ PÁS – celoměděný

Specifikace:

Materiál: měď

Lepicí páska na okrajích: butyl, šíře cca 20 mm, s krycí páskou

Délka role: 5 m

Šíře role: 300 mm

Použití:

Hřebenový a nárožní pás celoměděný je vyrobený z jednoho kusu masivní mědi, nejsou zde žádné spoje (švy, lepení apod.), je plisovaný v celé šíři, perforace - mikrořez. Je ideální pro suché pokládání hřebene a nároží. Perfektně odvětrává a zabraňuje vnikání sněhu a vody. Lepicí pásy po okrajích role zabezpečují dokonalé přilnutí ke střešní krytině.

Montáž:

Hřebenový a nárožní pás celoměděný se instaluje na hřeben nebo nároží. Pás uchytíme hřeby nebo sponkami na hřebenovou nebo nárožní lať. Z lepicí pásy na okrajích se odstraní krycí páska. Pás se ručně vytvaruje podle tvaru krytiny.

UPOZORNĚNÍ:

Povrch střešní krytiny v místě lepení musí být čistý, suchý, zbavený mastnoty a prachu.