



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

ODVĚTRÁVACÍ KOMPLET – PRO PLECHOVÉ KRYTINY

Specifikace:

Obsah kompletu: základní odvětrávací taška s tvarovatelnou hmotou ve spodní části (slouží k dotěsnění), komínek o průměru 125 mm a výšce cca 50 cm s vestavěnou vodováhou pro nastavení sklonu komínku a kanálky pro odvod kondenzátu, pružná spojka z polypropylenu o délce cca 52 cm s horním průměrem 125 mm a s dolní redukcí 125, 110 nebo 100 mm, šrouby k zajištění zvoleného úhlu nastavení a šrouby ke kotvení ke krytině

Průměr odvětrání: 125 mm

Úhel nastavení: od 5° do 45° sklonu

Rozměr základní odvětrávací tašky: cca 24 x 32 cm

Barva: černá RAL 9005

tmavě hnědá RAL 8017

cihlově červená RAL 8004

Použití:

Odvětrávací komplet se hodí pro neprofilované (ploché) plechové krytiny a profilované plechové krytiny se symetrickým profilem vln 35 ± 2 mm a asymetrickým profilem vln 25 ± 2 mm.

Montáž:

1. Vyříznutí otvoru na požadovaném místě instalace odvětrávací tašky.
2. Sejmутí ochranné fólie z utěšňovací hmoty na spodní části odvětrávací tašky.
3. Umístění odvětrávací tašky na požadované místo, přišroubování tašky pomocí přiložených šroubů. Při dotahování tašky ke krytině dochází k utěsnění.
4. Nasazení pružné spojky na komínek a protažení nainstalovanou taškou.
5. Zjištění správné polohy sklonu pomocí vestavěné vodováhy na komínku.
6. Přišroubování komínku k tašce v požadovaném sklonu přiloženými šrouby.