



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STŘEŠNÍ VIKÝŘ FAKRO WGI 46 X 75 UNIVERZÁLNÍ

Specifikace:

Materiál: hliník, barvený

Rám: dřevo

Vnitřní rozměr otvoru: cca 415 x 705 mm

Vnější rozměr víka: cca 460 x 750 mm

Vnější rozměr vikýře: cca 700 x 980 mm

Olověná zástěra: cca 180 x 740 mm v barvě vikýře, s lepicí páskou

Výplň: dvojitě čiré tvrzené sklo

Otevírání: směrem nahoru, 2 nastavitelné polohy větrání, úhel cca 120°

Sklon střechy: vhodné od 15° do 60° sklonu střechy

Použití:

Střešní vikýř FAKRO WGI 46 x 75 univerzální je vhodný pro instalaci do všech běžných pálených, betonových a profilovaných plechových krytin od 15° do 60° sklonu střechy. Není vhodný pro instalaci v izolovaném podkroví. Slouží k výstupu na střešní plášť, k prosvětlení a odvětrání.

Montáž:

Demontujte krytinu v místě osazení vikýře. Osadte vikýř k horní hraně spodní řady krytiny. Vodorovným posunutím najdete nejvhodnější polohu. Vyřežte střešní latě procházející přes vikýř. Upevněte vikýř ke střešním latím přiloženými příponkami. Upravte nalepené těsnicí klíny o výšce 5,5 cm, které jsou součástí balení. Doplněte krytinu k lemování vikýře, případně krytinu přiřežte. Vytvarujte olověný pás podle tvaru krytiny.

Zajistěte víko vikýře v nejvhodnější poloze (úplné zavření, poloha větrání, úplné otevření).