



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOUPACÍ KOMPLET ROVNÝ

Specifikace:

Komplet obsahuje: 2x rovná vzpěra stoupacího roštu

2x držák stoupacího roštu – kolébka

1x stoupací rošt – šíře 25 cm, délka 40, 60 nebo 80 cm

spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Délka vzpěry: cca 450 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

cihlově červená RAL 8004

Použití:

Stoupací komplety se používají pro chůzi po střeše sklonu od 15 ° do 55 °. **Hodí se pro šindele, plech, používá se na bedněné střechy.**

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž

Vzpěra stoupacího roštu se přiloží na bednění a přivrtá se třemi vruty. Vzdálenost mezi dvěma vzpěrami nastavíme tak, aby byla každá vzpěra umístěna co nejbližší od okraje stoupacího roštu. Na vzpěry stoupacího roštu se přiloženým spojovacím materiálem přišroubují kolébky tak, aby jejich horní nosná plocha byla ve vodorovné poloze, příp. v mírném sklonu ke krytině. Kruhové otvory na vzpěře a kolébce se spojí šrouby tak, aby byly naproti sobě, čímž se zamezí možnému nežádoucímu posuvu kolébky. Ke kolébkám se přiloženými 4 ks šroubů se zápusťnou hlavou přišroubuje stoupací rošt tak, aby šrouby nevyčnívaly z pochozí plochy roštu.