



# TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

## STOUPACÍ NÁŠLAP

### **Specifikace:**

Materiál: stoupací část - ocelový pozinkovaný plech o síle cca 2 mm, spodní část - plochá ocel 40 x 4 mm, barveno

Šířka nášlapu: cca 170 mm

Délka nášlapu: cca 250 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL7016

tmavě hnědá RAL 8017

červenohnědá RAL 8015

černá RAL 9005

cihlově červená RAL 8004

### **Použití:**

Stoupací nášlap se používá pro chůzi po střeše při sklonu střechy od 15° do 55°. Stoupací nášlap je opatřen povrchovými protiskluzovými výlisky, které zvyšují přilnavost podrážky při výstupu na střechu.

### **Montáž:**

Stoupací nášlap se připevňuje spodní částí ke vzpěře minimálně 2 kusy pozinkovaných šroubů, přičemž jeden ze šroubů musí procházet jednou ze samostatných děr, rozteč mezi šrouby musí být maximální.

### **UPOZORNĚNÍ:**

**Výrobek se nesmí použít jako kotevní bod osobních ochranných prostředků proti pádu ani pro přidržení.**