



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VZPĚRA STOUPACÍHO ROŠTU – ROVNÁ

Specifikace:

Materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

Součástí balení je vzpěra, spojovací materiál ke vzájemnému spojení kovových prvků a stabilizátor vzpěry

Délka vzpěry: cca 450 mm

Šířka vzpěry: cca 40 mm

Použití: od 15 ° do 55 ° sklonu střechy

Barva: antracit RAL 7016

tmavě hnědá RAL 8017

černá RAL 9005

cihlově červená RAL 8004

Použití:

Vzpěra stoupacího roštu slouží pro uchycení stoupacího nášlapu nebo jako prvek pro sestavení stoupacího kompletu. **Hodí se pro šindel, plech, používá se na bedněné střechy.** Stabilizátor slouží ke zvýšení stability vzpěry.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek se nesmí používat jako kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu ani přidržení.

Montáž:

Vzpěra se přiloží na bednění a přivrtá se třemi vruty. V případě použití jednonohového nášlapu se vždy použije stabilizátor vzpěry. Instaluje se vruty přes vzpěru do bednění.