



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

JEDNODĚROVÝ DRŽÁK PRO 3METROVÉ PROTISNĚHOVÉ TYČE – BARVENÝ LAKOVANÝ HLINÍK

Specifikace:

Držák se skládá ze dvou protilehlých držáků falce a spojovacího materiálu.

Materiál: barvený lakovaný hliník

Tloušťka materiálu: cca 5 mm

Celková výška: cca 70 mm

Průměr otvoru pro tyč: cca 33 mm

Vzdálenost krytiny od spodní hrany tyče: cca 25 mm

Vzdálenost krytiny od horní hrany tyče: cca 60 mm

Použití:

Držák pro 3metrové protisněhové tyče jednoděrový slouží pro uchycení protisněhových tyčí, **hodí se pro falcovaný plech**. Funkcí protisněhového zádržného systému je zadržovat sníh na šikmé střeše, aby se předešlo ničivému sesuvu sněhu a tím se snížilo riziko poškození zdraví a hmotných škod.

Montáž:

Dva protilehlé díly se umístí na falc a vzájemně se stisknou k sobě utažením dvou šroubů, které jsou součástí balení. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc. Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z plastu.

UPOZORNĚNÍ:

Způsob, jak zamezit případnému přetížení nahromaděným sněhem v místě instalace pouze jedné řady protisněhových tyčí, je namontovat tyčový zádržný systém v několika řadách nad sebou, v závislosti na sklonu střechy a poloze objektu.