

ERGO – KOVOVÉ TAŠKY S DRŽÁKEM PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A FOTOVOLTAIKU na šikmé střechy

– pro profilované i neprofilované střešní krytiny

Komplet - kovová taška s držákem (přinýtovaný držák) pro uchycení konstrukce pro solární panely a fotovoltaiku,

- lišta, která se přikládá na střešní lať pod tašku,
- vruty ke kotvení kovových částí do střešní nosné konstrukce

Kovová taška s integrovaným držákem - materiál: žárově pozinkovaná barvená ocel

- profilovaná dle tvaru krytiny, příp. rovná


Lišta - materiál: hliník

- délka 400 mm
- šířka 62 mm

Zatížení: (a) zatížení ve směru stlačení 3,61 kN

(b) zatížení ve směru posuvu 1,30 kN

(c) zatížení při sání větru 2,16 kN



Použití:

ERGO – kovové tašky s držákem slouží k bezpečnému upevnění konstrukce pro solární panely a fotovoltaiku. Taška nahrazuje v místě použití střešní krytinu. Hliníková lišta se přikládá na lať a díky své ploše roznáší zatížení na větší plochu.

Montážní návod:

Je potřeba, aby střešní konstrukce byla v souladu s EN 1995-1-1, týkající se navrhování dřevěných konstrukcí.

Umístění kovové tašky: kovová taška musí být umístěna nad krokvi tak, aby byl držák od středu krokve vzdálený 15 cm.

Postup při montáži: na střešní lať umístíme hliníkovou lištu tak, aby otvory na boční části lišty směřovaly k hřebeni. Skrze děrování přikotvíme hliníkovou lištu ke střešní lati třemi vruty 4,2x32 mm (součást balení). Vrut 5x120 mm (součást balení) použijeme ke vzájemnému prošroubování hliníkové latě, střešní latě a krokve. Poté použijeme dva vruty 5,5x60 mm s plastovými podložkami (součást balení) ke spojení kovové tašky, hliníkové lišty a střešní latě.

Překlad k obrázkům v originálním montážním návodu k výrobku č. 7300 (Artikelnummer 7300):

Legende – Legenda

1. Halteelement – držák pro konstrukci
2. Verstärkungsschiene – hliníková lišta
3. Stützelement – držák kovové tašky umožňující vzájemné propojení tašky, hliníkové latě a střešního laťování
4. Bohrschraube 4,2 x 32 mm – vrut 4,2 x 32 mm
5. Bohrschraube 5,0 x 120 mm – vrut 5,0 x 120 mm
6. Bohrschraube 5,5 x 60 mm mit Polyscheibe – vrut 5,5 x 60 mm s plastovou podložkou

Stückliste – soupis dodaného zboží v kompletu

1x kovová taška s držákem pro konstrukci

1x děrovaná hliníková lišta

3x vrut 4,2x32 mm- zinkovaný

1x vrut 5x120 mm – zinkovaný

2x vrut 5,5x60 mm – ušlechtilá ocel s plastovou podložkou

Bild 1 – Obrázek 1

Dachlatte – střešní lať

Sparren – krokev

Metalldachplatte – kovová střešní taška