



TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

VLOŽKA PRO CLICK NEREZ – JEDNODĚROVÁ, DVOUDĚROVÁ

Specifikace:

Materiál: nerez plech

Odolnost: vůči UV záření, rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu, stárnutí

Vložka TYP 1 – hodí se pro:

Satjam Rapid, Lindab Click SRP, Blachotrapez Retro 25, Blachdom Plus panel Click 25, KJG Click systém, Keramet KERAKlik, DEK Metal

Vložka TYP 5 – hodí se pro:

Satjam Rapid Deluxe, BP2 Lambda 2.0

Vložka TYP 6 – hodí se pro:

Ruukki Classic

Použití:

Vložka do držáku zachytávače sněhu usnadňuje montáž a zajišťuje pevné spojení držáku s krytinou. Vložka je určena k jednoděrovému/dvouděrovému držáku pro dvoumetrové protisněhové tyče **pro falcovaný plech – systém click**. Funkcí protisněhového zádržného systému je zadržovat sníh na šikmé střeše, aby se předešlo ničivému sesuvu sněhu a tím se snížilo riziko poškození zdraví a hmotných škod.

Montáž:

Držák s vložkou se upevňuje na spoje plechu zaháknutím vložky za lem zaklapnutých plechů, sevřením vyprofilovaného lemu držákem a dotažením šroubů. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc. Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z barveného pozinku.

UPOZORNĚNÍ:

Při velkém sklonu, velké ploše střechy a jejím umístění v náročnější sněhové oblasti se používá i několik řad protisněhových tyčí nad sebou.