



## TECHNICKÝ LIST, MONTÁŽNÍ NÁVOD

### VLOŽKA PRO CLICK NEREZ – JEDNODĚROVÁ, DVOUDĚROVÁ

#### Specifikace:

Materiál: nerez plech

Odolnost: vůči UV záření, rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu, stárnutí

#### **Vložka TYP 1 – hodí se pro:**

Satjam Rapid, Lindab Click SRP, Blachotrapez Retro 25, Blachdom Plus panel Click 25, KJG Click systém, Keramet KERAKlik, DEK Metal

#### **Vložka TYP 5 – hodí se pro:**

Satjam Rapid Deluxe, BP2 Lambda 2.0

#### **Vložka TYP 6 – hodí se pro:**

Ruukki Classic

#### Použití:

Vložka do držáku zachytávače sněhu usnadňuje montáž a zajišťuje pevné spojení držáku s krytinou. Vložka je určena k jednoděrovému/dvouděrovému držáku pro dvoumetrové protisněhové tyče **pro falcovaný plech – systém click**. Funkcí protisněhového zádržného systému je zadržovat sněh na šikmé střeše, aby se předešlo ničivému sesuvu sněhu a tím se snížilo riziko poškození zdraví a hmotných škod.

#### Montáž:

Držák s vložkou se upevňuje na spoje plechu zaháknutím vložky za lem zaklapnutých plechů, sevřením vyprofilovaného lemu držákem a dotažením šroubů. Výrobce doporučuje použít držák na každý falc. Po nainstalování držáků provlečeme protisněhové tyče otvory. K tyčím nabízíme spojky z barveného pozinku.

#### **UPOZORNĚNÍ:**

Plochu krytiny nad zádržným tyčovým systémem se doporučuje doplnit protisněhovými háky. Pomůžete tím zabránit případnému přetížení místa instalace protisněhových tyčí nahromaděným sněhem. Dalším řešením, jak zamezit případnému přetížení je namontovat tyčový zádržný systém v několika řadách nad sebou, v závislosti na sklonu střechy a poloze objektu.